

## **Montageanleitung und Bedienungshinweise - Rollschutzabdeckung**

### **Vorgehen bei der Montage:**

- Legen Sie die Rollschutzabdeckung auf den Beckenrand und rollen Sie die Rohre nach unten aus
- Richten Sie die Rollschutzabdeckung so aus, dass sie überall flach aufliegt
- Überprüfen Sie ob die Seiten (fixe Seite/ Kurbelseite) an den richtigen Stellen sind
- Achten Sie darauf dass das Endrohr parallel zum Pool liegt bzw. die Abdeckung nicht schräg über den Pool liegt
- Als erstes montieren Sie die Rollschutzabdeckung auf der schmalen fixen Seite, dazu bohren Sie die benötigten Löcher und schlagen Sie die Hülsen vorsichtig in die vorbereiteten Löcher
- Nun schlaufen Sie die Spezialringe in die Stifte und ziehen die Flachabdeckung auf der gegenüberliegenden Seite straff
- Als nächstes werden nun die Löcher für die versenkbaren Stifte auf der anderen Kurbelseite gebohrt, achten Sie darauf, dass genügend Platz zwischen Endrohr der Flachabdeckung und der Rollabdeckung und Befestigungspunkt der Spanngurte ist
- Am einfachsten schlaufen Sie den Haken der Spanngurte ein und legen die Gurte aus
- Nach Fixierung der versenkbaren Stifte können sie nun die Spanngurte beidseitig einhängen und fixieren

### **Abspannung der Abdeckung:**

- Provisorisches einhängen der Ringe von Hand
- Umlegen des Spannbügels, fertig ist die Montage

### **Zum Badebetrieb:**

- Lösen der Spannbügel und ausklinken der Flachhaken
- Fixieren sie den Rückziehgurt an der Kunststoffschnalle in der Mitte des Aufrollrohres
- Einführen des Getriebestutzens in das Aufrollrohr
- Stehen sie Parallel zum Antriebsrohr und halten sie die Kurbel immer nach oben gerichtet
- Zurückrollen – BADEN

### **Schliessen des Bades:**

- Mithilfe des Rückziehgurtes Rollabdeckung über das Bad rollen
- Abzugsband entfernen, hängen Sie die Flachhaken am Rollabdeckungsgegenstück ein
- Von Hand vorspannen, mit Spannbügel festziehen – FERTIG

### **Überwinterung:**

Wenn sie Ihre Rollabdeckung auch über den Winter einsetzen, ist es notwendig eine Verformung der Alustangen zu verhindern, dies ist mit Schneedruckstehen möglich. Trotzdem ist es notwendig die Abdeckung von Schnee zu befreien

### **Pflege und Wartungsanleitung ihrer Rollabdeckung**

Damit Sie lange Freude an ihrer Rollabdeckung haben, empfehlen wir folgendes:  
Rollabdeckungen sind aufgrund der verwendeten Materialien, pflegeleicht und problemlos zu säubern, regelmässiges Abspritzen der Abdeckung befreit diese von losem Schmutz und Staub und gibt ihr sauberes Aussehen zurück.

Auch hartnäckiger Schmutz ist kein Problem für die Rollabdeckung da sie mit einem Hochdruckreinigungsgerät gesäubert werden kann, dabei ist zu beachten, das die

Wassertemperatur 40 °C nicht überschreitet, weiters sollten Sie darauf achten, die Düse ihres Hochdruckreinigers nicht zu nahe an der Rollschutzabdeckung zu führen und verharren sie nur kurze Zeit an der selben Stelle.

Ist die Badesaison zu Ende, säubern Sie ihre Rollabdeckung mit lauwarmen Wasser und einem gängigem Kunststoffreinigungsmittel auf Seifenbasis (keine Scheuermilch und lösungshaltige Mittel verwenden)

Die Rollabdeckung schützt ihr Bad vor Verschmutzung und Kleintieren (bis 38kg), entfernen sie große Schmutzansammlungen vor allem im Herbst.

Sollten Sie ihre Rollabdeckung über längere Zeit zurückgerollt haben, beachten Sie dass diese trocken ist. Denn auch in minimalen Wasserresten können Mikroorganismen entstehen die dann unangenehme Gerüche erzeugen.

Die Kurbel mitsamt dem Getriebe bedarf keiner Wartung jedoch sollten Sie darauf achten dass die Kurbel stets trocken ist und nicht feucht wird.

### **Surfers Island**

Luzernerstrasse 63  
6010 Kriens LU  
Schweiz

+41 (0)79 464 87 88  
surfersisland@bluewin.ch  
www.surfersisland.ch