



Imp. MODERNA - Talavera

DEUTSCHE BEDEIENUNGSANLEITUNG

INSTALLATION

Die Sozialdusche wurde entworfene um sie an offenen Plätzen aufzustellen, wo sie die Sonnenstrahlen empfangen kann, sowie Stühlen lang wie möglich. Dieser Apparat ist in der Lage, sehr schnell die Aussehempfehlung zu erreichen, was es ermöglicht auch an bewölkten Tagen verwendete zu werden, wenn die Aussehempfehlung über 25 Grad Celsius liegt.

In Figuren A dargestellt, damit so der höchste Wirkungsgrad erzielt wird.

1. Sellen Sie die Sozialdusche am Außenrahmen Platz auf, in sekretärer Stellung auf einer absolut wärmerechten Linie auf dem Boden.
2. Markieren Sie mit Filzstift die vier Löcher der Vierkantwandsplatte auf der gekennzeichneten Oberfläche.
3. Besetzen Sie die vier Löcher auf die ausgewählte Liniengrubplatte mit einem 12 mm Bohrer und legen Sie die vier Plastikprofile (oder andere Materialien) in die Löcher ein, damit die Beleuchtungssplatte kann so kommen Sie sie geradestellen durch Schrauben ein und legen Sie die Platten Ringe dazwischen.
4. Bohren Sie die vier Löcher auf die realisierten Bohrungen, Ihnen Sie die vier Plastikprofile (oder andere Materialien) in die Löcher ein, damit die Beleuchtungssplatte, nicht beschädigt wird. Nachdem die Platten eingefüht sind bis zum Anschlag schrauben Sie mit Vorsicht die Schrauben ein und legen Sie die Platten Ringe dazwischen.
5. Sellen Sie die Sozialdusche nochmals senkrecht auf die realisierten Bohrungen, Ihnen Sie die vier Plastikprofile (oder andere Materialien) in die Löcher ein, damit die Beleuchtungssplatte, nicht beschädigt wird. Nachdem die Platten eingefüht sind bis zum Anschlag schrauben Sie mit Vorsicht die Schrauben ein und legen Sie die Platten Ringe dazwischen.

EMPFÜHLUNG ZUR BENUTZUNG

Um Winter empfiehlt es sich den Wasserkeistersatz der Dusche zu entfernen. Hierzu werden wir den Wasserzulauf absperren, dann nach werden wir beide Bedienungsschläuche der Dusche öffnen und dann den Deckel des hinteren Ablaufs und werden den hinteren Empfänger Wasserzulauf öffnen, die Dusche zu entfernen. Sie abzubauen und geschützt aufzubewahren.

Wenn wir das heisse Wasser verwenden hat sich der Wasserbehälter mit kaltem Wasser wieder aufgefüllt. Wenn das Wasser heiß dort es zu tropfen auf. Es kann den Eindruck erwecken, dass die Ventile nicht richtig abschließen, aber es ist normal.

WARNUNG: Die garantierte für diese Produkt schließt schaden, die durch Kalkablagerungen oder salzhaltiges Wasser bzw. Chlor und anderer Wasserzutaten können ihre Wirkung verloren haben.

WARTUNG

Um Winter empfiehlt es sich den Wasserkeistersatz der Dusche zu entfernen. Hierzu werden wir den Wasserzulauf absperren, dann nach werden wir beide Bedienungsschläuche der Dusche öffnen und dann den Deckel des hinteren Ablaufs und werden den hinteren Empfänger Wasserzulauf öffnen, die Dusche zu entfernen. Sie abzubauen und geschützt aufzubewahren.

Für den winter empfiehlt es sich den Wasserkeistersatz der Dusche zu entfernen. Sie abzubauen und geschützt aufzubewahren.

WARNUNG: Die garantierte für diese Produkt schließt schaden, die durch Kalkablagerungen oder salzhaltiges Wasser bzw. Chlor und anderer Wasserzutaten können ihre Wirkung verloren haben.